TeknoStamap
Reversible Sheeter

TOKURA

全自動リバースシーター

Smart
Industrial Smart
Auto Smart

手動式リバースシーター

Lam · Lam2

Smart 6514

Photo: ステンレスフレーム仕様（オプション仕様）

Industrial Smart 6516

Photo: ステンレスフレーム仕様（オプション仕様）

Auto Smart 7000

Photo: ステンレスフレーム仕様（標準仕様）

Lam5012

Lam2 507 B

ALL PRODUCTS ARE MADE IN ITALY

Smart シリーズ（全自動）

Smart シリーズは高速自動シーターです。

- カラーの液晶タッチパネルを搭載しています。
- 最大４ステップまでのプログラムを 50 通り登録でき、運転することができます。
- プログラムにより、スタート、ストップのセットやローラー間隔の調整など必要に応じた動作を自動で行うことができます。
- 薄い生地も波打つことなく正確に展圧を行うことができます。
- 自動巻き取り装置、新型の自動粉ふるい機によりさらに作業時間の短縮が可能です。

カラー液晶タッチパネル搭載

コントロールパネルは視認性の良いカラーパネル“Smart Software”により簡単に操作できます。
また日本語表示で扱いやすくなっています。

Lam・Lam2シリーズ（手動）

- テクノスタマップのリバースシーターはスライド式ハンドルを採用しています。
- 簡単な操作で薄い生地も波打つことなく正確に展圧できます。
- 本体は日々のお手入れがしやすく、ベルトはポリエチレンでコーティングされていますので衛生的にご使用いただけます。

ハンドル操作がラクラク！

スライド式のハンドルは使いやすく位置合わせが正確にできるので、厚みの選択が簡単にできます。

▲ローラー間隔はデジタル表示されます。

Smart・Lam・Lam2 シリーズ 共通仕様

クロワッサンカッターなど取付可能！

（オプション）

クロワッサン・角型・丸形などお客様のご要望の寸法で製作可能です。

＊ベルト幅により制約があります

掃除がラクラク！

ポリエチレン製のスクレーパーは、簡単に取り外すことが可能で容易に掃除ができます。

ALL PRODUCTS ARE MADE IN ITALY

Smart シリーズ（全自動）

Smart 6514

Industrial Smart 6516

Auto Smart 7000

Smart 6500 シリーズ スチール＋ペイント仕上げ

型番名	Smart 6514	Smart 6516
ベルト幅	650 mm	650 mm
ベルトの長さ*（機械中心より）	1400 mm	1600 mm
ローラー径	84 mm	84 mm
ローラー間隔	**0.2 ～ 60 mm**	**0.2 ～ 60 mm**
ベルト速度	20 ～ 100 cm / 秒	20 ～ 100 cm / 秒
プログラム数	50	50
作業寸法	1212x 3340mm	1212x 3740mm
電源	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW
重量	290 kg	290 kg
粉振り機	オプション	オプション
自動巻取り	オプション	オプション
ステンレスフレーム仕様	オプション	オプション

Industrial Smart 6500 シリーズ スチール＋ペイント仕上げ

Industrial Smart 6514	Industrial Smart 6516	Industrial Smart 6520
650 mm	650 mm	650 mm
1400 mm	1600 mm	2000 mm
84 mm	84 mm	84 mm
0.2 ～ 60 mm	**0.2 ～ 60 mm**	**0.2 ～ 60 mm**
20 ～ 100 cm / 秒	20 ～ 100 cm / 秒	20 ～ 100 cm / 秒
50	50	50
1212x 3340mm	1212x 3740mm	1212x 4540mm
3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW
390 kg	410 kg	440 kg
オプション	オプション	オプション
オプション	オプション	オプション
オプション	オプション	オプション

Industrial Smart･･･Smart に比べ丈夫なフレーム、ベルト速度が高速
＊ 自動巻き取り装置を取り付けた場合、ベルトの長さは＋200mm

Auto Smart 7000 シリーズ 123・7000 ステンレスフレーム標準装備

型番名	AutoSmart 7014	AutoSmart 7016	AutoSmart 7020
ベルト幅	700 mm	700 mm	700 mm
ベルトの長さ（機械中心より）	1400 mm+ 1600mm	1600 mm+ 1800mm	2000 mm+ 2200mm
ローラー径	84 mm	84 mm	84 mm
ローラー間隔	**0.2 ～ 60 mm**	**0.2 ～ 60 mm**	**0.2 ～ 60 mm**
ベルト速度	20～100cm / 秒	20～100cm / 秒	20～100cm / 秒
プログラム数	50	50	50
作業寸法	1300x 3660 mm	1300x 4060 mm	1300x 4860 mm
電源	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW
重量	370 kg	400 kg	450 kg
粉振り機	標準装備	標準装備	標準装備
自動巻取り	標準装備	標準装備	標準装備
ステンレスフレーム仕様	標準装備	標準装備	標準装備

AutoSmart 123 ／ 7014	AutoSmart 123 ／ 7016	AutoSmart 123 ／ 7020
700 mm	700 mm	700 mm
1400 mm+ 1600mm	1600 mm+ 1800mm	2000 mm+ 2200mm
123 mm	123 mm	123 mm
0.2 ～ 60 mm	**0.2 ～ 60 mm**	**0.2 ～ 60 mm**
20 ～ 120 cm / 秒	20 ～ 120 cm / 秒	20 ～ 120 cm / 秒
50	50	50
1300x 3740 mm	1300x 4060 mm	1300x 4860 mm
3 相 200V 2.2 kW	3 相 200V 2.2 kW	3 相 200V 2.2 kW
650 kg	680 kg	710 kg
標準装備	標準装備	標準装備
標準装備	標準装備	標準装備
標準装備	標準装備	標準装備

AutoSmart123･･･ローラー径が 123mm で硬い生地をしっかり展圧することが可能

ALL PRODUCTS ARE MADE IN ITALY

Lam2 507 B

Lam5012

Lam2 卓上500Bシリーズ スチール＋ペイント仕上げ

型番名	Lam2 507B	Lam2 510B
ベルト幅	500 mm	500 mm
ベルトの長さ（機械中心より）	850mm	1000mm
ローラー径	84 mm	84 mm
ローラー間隔	0.2 ～ 35mm	0.2 ～ 35mm
ベルト速度*1	50 cm / 秒	50 cm / 秒
作業寸法	970x 1700 mm	970x 2000 mm
電源	3 相 200V 0.55 kW	3 相 200V 0.55 kW
重量	89 kg	93 kg
ステンレスフレーム仕様	オプション	オプション

*1 単相 100V 仕様は速度調節器（12 ～ 50cm/ 秒）付きになります。

Lam5000 シリーズ スチール＋ペイント仕上げ

型番名	Lam5007	Lam5010	Lam5012
ベルト幅	500 mm	500 mm	500 mm
ベルトの長さ（機械中心より）	750mm	1000mm	1200mm
ローラー径	84 mm	84 mm	84 mm
ローラー間隔	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm
ベルト速度*1	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒
作業寸法	1015x 2040 mm	1015x 2540 mm	1015x 2940 mm
電源	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW
重量	210 kg	220 kg	225 kg
ステンレスフレーム仕様	オプション	オプション	オプション

*1 オプション：速度調節器（15 ～ 60cm/ 秒）

Lam6000・6500 シリーズ スチール＋ペイント仕上げ

型番名	Lam6010	Lam6012	Lam6014	Lam6016	Lam6510	Lam6514	Lam6516
ベルト幅	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm
ベルトの長さ（機械中心より）	1000mm	1200mm	1400mm	1600mm	1000mm	1400mm	1600mm
ローラー径	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm
ローラー間隔	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm	0.2 ～ 55 mm
ベルト速度*1	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒	60 cm / 秒
作業寸法	1115x 2540 mm	1115x 2940 mm	1115x 3340 mm	1115x 3740 mm	1165x 2540 mm	1165x 3340 mm	1165x 3700 mm
電源	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW	3 相 200V 1.5 kW
重量	240 kg	245 kg	250 kg	280 kg	250 kg	260 kg	270 kg
ステンレスフレーム仕様	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

*1 オプション：速度調節器（15 ～ 60cm/ 秒）

●本体の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●掲載している写真と実際の商品とは色味等若干異なる場合があります。

日本製パン製菓機械工業会会員　日本食品機械工業会会員

TOKURA 戸倉商事株式会社
機械事業部
http: //www.tokura-shoji.co.jp

●機械事業部／栗東工場　〒520-3001 滋賀県栗東市東坂 53-16
TEL(077)-558-3511 (代)　FAX (077)-558-3456
●機械事業部／東京営業所　〒110-0015 東京都台東区東上野 5-12-10
TEL(03)-5806-3511 (代)　FAX (03)-5806-3456
●機械事業部／中部営業所　〒510-0065 三重県四日市市中浜田町 3-22
TEL(059)-353-3511 (代)　FAX (059)-353-3512
●機械事業部／福岡営業所　〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 5-23-18
TEL(092)-409-6851 (代)　FAX (092) 409-6852
●本社／原材料事業部　〒520-0002 滋賀県大津市際川 3-34-10
TEL(077)-525-2227 (代)　FAX (077)-522-3708

製造品目：デッキオーブン、ドウコンディショナー、ドウフリーザー、キャビネットホイロ、ショックフリーザー、プレハブ式ドウコン、プレハブ式ホイロ、冷水機、ラック＆ボックス

(c)TOKURA 2019.06